

Stožiare sú zhotovené z jednej kónickej eloxovanej rúry

**Expozícia vlajky :**

Otáčacie rameno pohyb vlajky závisí od závanu vetra, vlajka je vždy natiahnutá

**Uchytenie vlajky :**

otáčacie rameno  
POE úchyty  
závažie

**Zdvíhanie a spúšťanie vlajky :**

postavením stožiaru,  
položením stožiaru



STOŽIAR HLINÍKOVÝ

**Profil stožiaru :**

kónická hliníková rúra

**Anódovanie :**

20 mikrónov

**Hrúbka steny :**

3 mm



**VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO**

UKONČENIE STOŽIARU		VÁHA (kg)
1	Otočná hlavica s ramenom	1,2
2	Zlatá špička /mosadz/ použitie na otočnú hlavicu/	0,22
3	Strieborná špička /hliníková/na otočnú hlavicu/	0,16
4	Čierna špička /plast/na otočnú hlavicu/	0,142
5	Hliníkový vrchlík	0,185



UCHYTENIE VLAJKY		VÁHA (kg)
1	Závažie	1,3
2	POE úchyty	0,034 / mb



Pätky k stožiarom		VÁHA (kg)
1	Zemná sklopná 100/120/145 mm na inštaláciu do zeme (bet. základ)	9,25/11,25 /12,95
2	Oceľová pozinkovaná prenosná (záťaž na dlažobné kocky 50 x 50 cm)	18,6



Výška /m/	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentov /ks/	1	1	1	1	1	1	1
Priemer stožiaru/vrch,spodok/ /mm/	60/100	60/100	60/100	60/100	60/120 v 60/145	60/145	60/145
Váha bez príslušenstva /kg/	14	14	16	23,14	28,64	32,25	38,6
Doporučená max. veľkosť vlajky /m/	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]
Veľkosť balenia [cm] ±1cm + sklopná päťka	520x15x15 520x32x30	620x15x15 620x32x30	720x15x15 720x32x30	805x15x15 805x32x30	920x20x20 920x32x30	1020x20x20 1020x32x30	1220x20x20 1220x32x30