

Stožiare sú zhotovené z jednej kónickej eloxovanej rúry

Expozícia vlajky :

pohyb vlajky závisí od závanu vetra,



Uchytenie vlajky :

lanko,
karabinky

Zdvíhanie a spúšťanie vlajky :

pomocou lanka, pripojeného k držiaku, upevneného 1,5 m nad zemou



STOŽIAR HLINÍKOVÝ

Profil stožiaru :

kónická hliníková rúra

Anódovanie :

20 mikrónov

Hrúbka steny :

3 mm

■ VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

UKONČENIE STOŽIARU		VÁHA (kg)
1	Otočná hlavica /hliník/	0,21
2	Zlatá špička /mosadz	0,22
3	Strieborná špička /hliníková	0,16
4	Čierna špička /plast	0,142
5	Hliníkový vrchlík	0,185



UCHYTENIE VLAJKY		VÁHA (kg)
1	Lanko	0,008 /mb
2	Držiak lanka	0,026



Pätky k stožiarom		VÁHA (kg)
1	Zemná sklopná 100/120/145 mm na inštaláciu do zeme (bež. základ)	9,25/11,25 /12,95
2	Oceľová pozinkovaná prenosná (záťaž na dlažobné kocky 50 x 50 cm)	18,6



Výška /m/	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentov /ks/	1	1	1	1	1	1	1
Priemer stožiaru/vrch,spodok/ /mm/	60/100	60/100	60/100	60/100	60/120 v 60/145	60/145	60/145
Váha bez príslušenstva /kg/	14	14	16	23,14	28,64	32,25	38,6
Doporučená max. veľkosť vlajky /m/	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]
Veľkosť balenia [cm] ±1 cm + sklopná päťka	520x15x15 520x32x30	620x15x15 620x32x30	720x15x15 720x32x30	805x15x15 805x32x30	920x20x20 920x32x30	1020x20x20 1020x32x30	1220x20x20 1220x32x30