

Stožiare sú zhotovené z jednej kónickej sklolaminátovej rúry

Expozícia vlajky :

Otáčacie rameno pohybu vlajky závisí od závanu vetra, vlajka je vždy natiahnutá

Uchytenie vlajky :

otáčacie rameno
POE úchyty
závažie

Zdvíhanie a spúšťanie vlajky :

postavením stožiaru,
položením stožiaru



SKLOLAMINÁTOVÝ
STOŽIAR

Profil stožiaru :

sklolaminátová kónická
rúra

Hrúbka steny :

3,5 mm [6-8m]
4mm [9-12]



■ VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

UKONČENIE STOŽIARU		VÁHA (kg)
1	Otočná hlavica s ramenom	1,2
2	Zlatá špička /mosadz/ použitie na otočnú hlavicu/	0,22
3	Strieborná špička /hliníková/na otočnú hlavicu/	0,16
4	Čierna špička /plast/na otočnú hlavicu/	0,142
5	Hliníkový vrchlík	0,185



UCHYTENIE VLAJKY		VÁHA (kg)
1	Závažie	1,3
2	POE úchyty	0,034 / mb



Pätky k stožiarom		VÁHA (kg)
1	Zemná sklopná 120/145 mm na inštaláciu do zeme (bet. základ)	15,35/16,75
2	Oceľová pozinkovaná prenosná (záťaž na dlažobné kocky 50 x 50 cm)	18,6



Výška /m/	6	7	8	9	10	12
Počet segmentov /ks/	1	1	1	1	1	1
Priemer stožiaru/vrch,spodok/ /mm/	65/120	65/120	65/120	65/145	65/145	65/145
Váha bez príslušenstva /kg/	8,5	9,5	11	12,2	18,9	24,5
Doporučená max. veľkosť vlajky /m/	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]
Veľkosť balenia [cm] ±1cm + sklopná pätká	620x15x13 620x32x30	720x15x15 720x32x30	820x15x15 820x32x30	920x20x20 920x32x30	1020x20x20 1020x32x30	1220x20x20 1220x32x30