

Stožiare sú zhotovené z jednej kónickej sklolaminátovej rúry

**Expozícia vlajky :**

pohyb vlajky závisí  
od závanu vetra



**Uchytenie vlajky :**

lanko,  
karabínky

**Zdvíhanie a spúšťanie  
vlajky :**

pomocou lanka,  
prípevného k držiak  
upevneného 1,5 m  
nad zemou



SKLOLAMINÁTOVÝ  
STOŽIAR

**Profil stožiaru :**

sklolaminátová kónická  
rúra

**Hrúbka steny :**

3,5 mm [6-8m]  
4mm [9-12]

**VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO**

UKONČENIE STOŽIARU		VÁHA (kg)
1	Plastová hlavica	0,06
2	Otočná hlavica /hliník/	0,21
3	Zlatá špička /mosadz	0,22
4	Strieborná špička /hliníková	0,16
5	Čierna špička /plast	0,142
6	Hliníkový vrchlík	0,185



UCHYTENIE VLAJKY		VÁHA (kg)
1	Lanko	0,008 /mb
2	Držiak lanka	0,026



Pätky k stožiarom		VÁHA (kg)
1	Zemná sklopná 120/145 mm na inštaláciu do zeme (bet. základ)	15,35/16,75
2	Oceľová pozinkovaná prenosná (záťaž na dlažobné kocky 50 x 50 cm)	18,6



Výška /m/	6	7	8	9	10	12
Počet segmentov /ks/	1	1	1	1	1	1
Priemer stožiaru/vrch,spodok/ /mm/	65/120	65/120	65/120	65/145	65/145	65/145
Váha bez príslušenstva /kg/	8,5	9,5	11	12,2	18,9	24,5
Doporučená max. veľkosť vlajky /m/	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]
Veľkosť balenia [cm] ±1cm + sklopná pätká	620x15x13 620x32x30	720x15x15 720x32x30	820x15x15 820x32x30	920x20x20 920x32x30	1020x20x20 1020x32x30	1220x20x20 1220x32x30