

Expozícia vlajky :

Celý stožiar sa otáča v závislosti od smeru vetra vlajka je vždy natiahnutá

Uchytenie vlajky :

Dvíhacie rameno  
posuvné úchyty  
POE úchyty  
závažie

Zdvíhanie a  
spúšťanie vlajky :  
Pomocou dvíhacieho  
navijáku



STOŽIAR HLINÍKOVÝ

Profil stožiaru :  
Hliníková kónická  
rúra

Anódovanie :  
20 mikróvov

Hrúbka steny :  
3 mm



## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO


UKONČENIE STOŽIARU		VÁHA (kg)
1	Zlatá špička /mosadz	0,22
2	Strieborná špička /hliníková	0,16
3	Čierna špička /plast	0,142



UCHYTENIE VLAJKY		VÁHA (kg)
1	Oceľové lanko v pvc	0,02 / mb + 0,06
2	Dvíhací naviják	0,915
3	Otočné rameno	1,36
4	Závažie	1,3
5	Úchyty	0,024



Pätky k stožiarom		VÁHA (kg)
1	Sklopná rotačná päťka 100/145 mm	11,95/19,55
2	Oceľová pozinkovaná prenosná (záťaž na dlažobné kocky 50 x 50 cm)	18,6



Výška /m/	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentov /ks/	1	1	1	1	1	1	1
Priemer segmentov(vrch/spodok) /mm/	60/100	60/100	60/100	60/100	60/145	60/145	60/145
Váha bez príslušenstva /kg/	14	14	16	23,14	28,64	32,25	38,6
Doporučená max. veľkosť vlajky /m/	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]
Veľkosť balenia [cm] ±1cm	510x15x15 510x32x30	610x15x15 610x32x30	710x15x15 710x32x30	810x15x15 810x32x30	910x20x20 910x32x30	1010x20x20 1010x32x30	1210x20x20 1210x32x30