

Stožiare sú zhotovené z eloxovaných rúr a zložené z 2,3 alebo 4 segmentov

Expozícia vlajky :

pohyb vlajky závisí od závanu vetra,



Uchytenie vlajky :

lanko,
karabínky

Zdvíhanie a spúšťanie vlajky :

pomocou lanka, prípevneného k držiaku, upevneného 1,5 m nad zemou



STOŽIAR HLINÍKOVÝ

Profil stožiaru :

segment. hliníková rúra

Anódovanie :

20 mikrónov

Hrúbka steny :

2/2,5 mm [5-6m]
2/2,5/2,5 mm [7-8m]
2/2,5/3,5 mm [9-10m]
2/2,5/2,5/3,5 mm [12m]

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

UKONČENIE STOŽIARU		VÁHA (kg)
1	Plastový kryt	0,06
2	Otočná hlavica /hliník/	0,21
3	Zlatá špička /mosadz/ použitie na otočnú hlavicu/	0,22
4	Strieborná špička /hliníková/na otočnú hlavicu/	0,16
5	Čierna špička /plast/na otočnú hlavicu/	0,142
6	Hliníkový vrchlík	0,185



UCHYTENIE VLAJKY		VÁHA (kg)
1	Lanko	0,008 /mb
2	Držiak lanka	0,026



Pätky k stožiarom		VÁHA (kg)
1	Zemná 65/80/82,5 mm [stožiare 5-10 m] na inštaláciu do zeme (bet. základ)	0,5/0,6/0,6
2	Zemná sklopná 65/80/82,5/95 mm na inštaláciu do zeme (bet. základ)	6,95/8,15 8,15/9,45
3	Oceľová pozinkovaná prenosná (záťaž na dlažobné kocky 50 x 50 cm)	18,6



Výška /m/	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentov /ks/	2	2	3	3	3	3	4
Priemer segmentov /mm/	50/65	50/65	50/65/80	50/65/80	50/65/82,5	50/65/82,5	50/65/80/95
Váha bez príslušenstva /kg/	7,2	7,2	12,1	12,1	17,1	17,1	22
Doporučená max. veľkosť vlajky /m/	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,5 x 4 [6 m ²]	1,5 x 4 [6 m ²]	1,5 x 4 [6 m ²]
Veľkosť balenia [cm] ±1cm + sklopná päťka	320x8x8 320x32x30	380x8x8 380x32x30	370x14x9 370x32x30	360x14x9 360x32x30	420x14x9 420x32x30	420x14x9 420x32x30	390x18x11 390x32x30