

Stožiare sú zhotovené z eloxovaných rúr a zložené z 2,3 alebo 4 segmentov

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

### Expozícia vlajky :

pohyb vlajky závisí  
od závanu vetra

### Uchytenie vlajky :

lanko  
POE úchyty  
závažie

### Zdvíhanie a spúšťanie vlajky :

vnútorné vedenie,  
navijací mechanizmus,  
naviják, kľuka, zámok



### STOŽIAR HLINÍKOVÝ

#### Profil stožiaru :

segment. hliníková rúra

#### Anódovanie :

20 mikróvov

#### Hrúbka steny :

2/2,5 mm [5-6m]  
2/2,5/2,5 mm [7-8m]  
2/2,5/3,5 mm [9-10m]  
2/2,5/2,5/3,5 mm [12m]



UKONČENIE STOŽIARU		VÁHA (kg)
1	Plastová hlavica	0,06
2	Otočná hlavica	0,21
3	Zlatá špička /mosadz/ použitie na otočnú hlavicu/	0,22
4	Strieborná špička /hliníková/na otočnú hlavicu/	0,16
5	Čierna špička /plast/na otočnú hlavicu/	0,142
6	Hliníkový vrchlík	0,185



UCHYTENIE VLAJKY		VÁHA (kg)
1	Lanko, dištančná guľa, karabínka	0,01 / mb + 0,09
2	Vnútorný mechanizmus zaistenia lanka	0,026
3	Naviják, kľuka, zámok	0,915
4	Závažie	1,3
5	POE úchyty	0,034 / mb



Pätky k stožiarom		VÁHA (kg)
1	Zemná 65/80/82,5 mm [ stožiare 5-10 m] na inštaláciu do zeme (bet. základ)	0,5/0,6/0,6
2	Zemná sklopná 65/80/82,5/95 mm na inštaláciu do zeme (bet. základ)	6,95/8,15 8,15/9,45
3	Oceľová pozinkovaná prenosná (záťaž na dlažobné kocky 50 x 50 cm)	18,6



Výška /m/	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentov /ks/	2	2	3	3	3	3	4
Priemer segmentov /mm/	50/65	50/65	50/65/80	50/65/80	50/65/82,5	50/65/82,5	50/65/80/95
Váha bez príslušenstva /kg/	7,2	7,2	12,1	12,1	17,1	17,1	22
Doporučená max. veľkosť vlajky /m/	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 4 [6 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 4 [6 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 4 [6 m <sup>2</sup> ]
Veľkosť balenia [cm] ±1 cm + sklopná pätká	320x14x8 320x32x30	380x14x8 380x32x30	370x17x17 370x32x30	360x17x17 360x32x30	420x17x17 420x32x30	420x17x17 420x32x30	390x20x18 390x32x30